

Linha Deslizante: DZ GHT



CONDOMINIAL

INDUSTRIAL

A seleção de materiais especiais e um processo de fabricação rigoroso fazem da linha DZ GHT a **melhor escolha** para automatização de portões condominiais e industriais, em locais que exigem durabilidade e alto fluxo. Sua placa eletrônica traz recursos como rampas de aceleração e desaceleração, freio, fechamento automático, sistema anticlonagem, entrada para fotocélula anti-esmagamento e passa-e-fecha. Tudo isso associado a um **design moderno e elegante**.

TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS

O **Virtual Inverter** é a tecnologia patenteada da **Rossi** que consiste na união do Volante Motor com a leitura precisa feita pelo Encoder indutivo, proporcionando altas velocidades com excelente controle. Estas informações são enviadas à placa KXGHT que transforma estes dados em velocidade, acelerações, desacelerações e paradas precisas e suaves em todo o percurso.

A **Technology by FAAC** traz para a linha **GHT Rossi** a reconhecida qualidade mecânica FAAC, garantindo durabilidade, alto fluxo de utilização, lubrificação e baixo ruído no funcionamento.



TECHNOLOGY
by **FAAC**

Saiba mais em:
www.rossiportoes.com.br

FAAC
Simply automatic



Siga nossas redes sociais

 [industriasrossi](#)

 [CanalRossi](#)

 [industrias_rossi](#)

 [industriasrossibr](#)

DZGHT

O ALTO FLUXO DEFINITIVO

Automatizadores Deslizantes
condominiais e industriais



ROSSI
Produtos Inteligentes

O ALTO FLUXO DEFINITIVO

Conheça os modelos

CARACTERÍSTICAS	GHT 9 TURBO	GHT 9	GHTI 12 TURBO+	GHTI 16 TURBO	GHTI 22
Aplicação	Condominial	Condominial	Industrial	Industrial	Industrial
Peso máx. do portão (Kg)	600	900	1200	1600	2200
Alimentação (VCA)	127/220	127/220	220	220	220
Potência (W)	750	750	1100	1100	1200
Velocidade (m/min)	26	18	34	26	17
Tempo de abertura (s)*	7	10	5	7	10
Frequência (HZ)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Rotação (RPM)	3240	3240	3240	3240	1780
Proteção Térmica (°C)	150	150	150	150	150
Classe de Proteção IP	44	44	44	44	44
Cremalheira módulo	4/6/corrente	4	6	6/corrente	6
Destramento	Chave	Chave	Chave	Chave	Chave

*Para portões de 3 metros

VANTAGENS



Velocidade Eletromecânica

Velocidade a partir de 5 segundos, **sem placa inversora**.



Facilidade e Segurança

Central eletrônica incorporada com setup automático, sistema anticlonagem de até 1024 botões e funções especiais.



Durabilidade

Equipamento robusto, que proporciona a maior durabilidade do mercado. Ideal para aplicações que exigem alto fluxo (>120 ciclos/h).



Gama Otimizada

Gama completa para todas as aplicações: módulo 4, módulo 6 e de corrente, em apenas dois modelos.

- 1 MOTOR ELÉTRICO**
Força com proteção térmica que garante alto fluxo e robustez.
- 2 RETENORES**
Evitam a entrada de elementos externos e garantem a total imersão das engrenagens na graxa.
- 3 ENGRENAGEM**
Interna, feita em liga metálica super-resistente, e externa em aço (Linha GHTI).
- 4 ALAVANCA DE DESBLOQUEIO**
Reforçada para colocar em modo manual sem esforço, com chave de segredo único.
- 5 SUPORTE PARA PLACA**
Removível, com suporte para capacitor e cabos.



Tecnologia Automotiva que garante a **maior durabilidade** do mercado.

- 6 VOLANTE MOTOR**
Acelerações, paradas e desacelerações suaves em todo o percurso.

- 7 ENCODER INDUTIVO**
Para controle total do percurso.

- 8 PLACA KXGHT**
Recursos especiais indispensáveis e exclusivos para toda a linha GHT, graças a tecnologia *Virtual Inverter*.



VIRTUAL INVERTER

ESCANEE E ASSISTA O VÍDEO

